



金永貿股份有限公司

GOLDFIRM ENTERPRISE LTD.

www.yamato.tw

24462 新北市林口區民族路157號

No. 157, Minzu Rd., Linkou Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C)

TEL: +886-2-26087171 FAX: +886-2-26087272

E-mail: service@goldfirm.com.tw

**丁基橡膠 No.412 鋁箔防水膠帶**，應用在採光罩、遮雨棚、天溝、PC 耐力板、PU 彩鋼浪板等板材搭接接合縫防水貼合，採用耐高溫及抗老化的丁基橡膠材質，比起因日曬而造成硬化脆裂的矽力康膠材，不需要常常補填矽力康膠捉漏，可長期持續發揮優異的防水效果。

施工範例：苗栗銅鑼 客家文化園區，天溝預留的伸縮縫，因鋼板熱漲冷縮，採用各種方式仍嚴重漏水。園區鋼構屋頂(圖一)，在天溝鋼構板材搭接接合縫處(圖二)，先貼合**丁基橡膠 No.5032-30mm 防水雙面膠帶**(圖三)，再貼附**丁基橡膠 No.412 鋁箔防水膠帶**，即可有效防水防漏。

(圖一) 鋼構屋頂



(圖二) 天溝鋼構板材搭接接合縫處



(圖三) 貼合**丁基橡膠 No.5032-30mm 防水膠帶**

(圖四) 再貼附**丁基橡膠 No.412 鋁箔防水膠帶**

